Deklaracja właściwości użytkowych
0054 – DWU – 10/2026

POLYFORM®

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**Płyty styropianowe EPS 033**
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	**Izolacja cieplna w budynków - ThiB**
3.	Producent:	**POLYFORM, s.r.o. , Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec**
4.	Upoważniony przedstawiciel:	**Nie ma wyznaczonego przedstawiciela**
5.	System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 3**
6.	Normą zharmonizowaną:	**EN 13163:2012 + A1 : 2015**
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	*** Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č. 1301**
7.	Deklarowane właściwości użytkowe:	**EPS EN13163-T(1)-CS(10)50-TR100**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			
Opór cieplny	Opór cieplny			$R_{D....}$(m² .K/W) [1]
	Współczynnik przewodzenia ciepła			Λ_D 0,033 W/(m.K)
	Grubość			d_N (mm) T(1)
	d_N (mm) T(1)	$R_{D....}$(m² .K/W)	d_N (mm) T(1)	$R_{D....}$(m² .K/W)
	10	0,30	160	4,85
	20	0,60	170	5,15
	30	0,90	180	5,45
	40	1,20	190	5,75
	50	1,50	200	6,05
	60	1,80	210	6,35
	70	2,10	220	6,65
	80	2,40	230	6,95
	90	2,70	240	7,25
	100	3,00	250	7,55
	110	3,30	260	7,85
	120	3,60	270	8,15
	130	3,90	280	8,45
	140	4,20	290	8,75
	150	4,50	300	9,05
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień			**E**
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wody			**NPD**
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość właściwości			**NPD**
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny			$R_{D....}$(m² .K/W) [1]
	Współczynnik przewodzenia ciepła			Λ_D 0,033 W/(m.K)
	Trwałość właściwości			**NPD**
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenie ściskajace przy 10% odkształceniu			**CS(10)50**
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie			**NPD**
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle dopowierzchni czołowych			**TR 100**
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pełzanie przy ściskaniu			**NPD**
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu			**NPD**
	Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji			**NPD**
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej			**NPD**
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłog)	Sztywność dynamiczna			**NPD**
	Grubość, dL			**NPD**
	Ściśliwość			**NPD**
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia			**NPD**
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych			**NPD**

NPD – właściwości użytkowe nieustalone, [1] R_D – w zależności od grubości

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10
SK - 065 03 Podolínec
Tel.: +421(0)52/4391214
IČ DPH: SK2020525562
IČO: 31679137

Jozef Vaľko, Przedstawiciel Spółki
Imię, funkcja

Podolínec 01.10.2026
miejsce i data wydania

.....

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13163: 2012 + A1 : 2015

Rev.1