

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH **POLYFORM / č.0011 – DoP – 2015**

- Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu **POLYFORM – EPS 80NEO**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4: **EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR125**
- Obvyklé použitie v stavebnej konštrukcii: **Tepelná ochrana budov - ThIB**
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: **POLYFORM, s.r.o. , Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolíneč**
- Splnomocnený: **nevzťahuje sa**
- Systém: **Systém 3**
- Názov a identifikačné číslo NO: *** Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra vykonal: určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3 a vydal : protokol o skúške č. P40-08-0428**
*** FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce vydal : protokol o skúške č. FIRES-CR-214-13-AUPS**
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre		HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ NORMA STN EN 13163:2012 + A1: 2015
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Λ_D 0,031 W/(m.K)	
	Hrúbka	d_N (mm)T1 pozri Tabuľku 1	
	Tepelný odpor	R_D (m².K/W) pozri Tabuľku 1	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	E	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť úplným ponorením	NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Tepelný odpor	R_D (m².K/W)	
	Tepelná vodivosť	Λ_D 0,031 W/(m.K)	
	Trvanlivosť	NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)80	
	Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	NPD	
	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	TR125	
Pevnosť v ťahu/ pri ohybe	Pevnosť pri ohybe	BS125	
	Dotvorenie stlačením	NPD	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Rozmerová stálosť pri konštantných normálnych laboratórnych podmienkach -23 °C, 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	DS(N)2	
	Rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty 70 °C	DS(70,-)1	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením	NPD	
	Faktor difúzneho odporu (homogénne výrobky)	NPD	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť	NPD	
	Hrúbka d_L	NPD	
	Stlačiteľnosť	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

Tabuľka 1: Súčiniteľ tepelnej vodivosti

d_N mm, T1	R_D m².K/W	d_N mm, T1	R_D m².K/W	d_N mm, T1	R_D m².K/W	d_N mm, T1	R_D m².K/W
10	0,30	110	3,50	210	6,75	310	10,00
20	0,60	120	3,85	220	7,05	320	10,30
30	0,95	130	4,15	230	7,40	330	10,60
40	1,25	140	4,50	240	7,70	340	10,90
50	1,60	150	4,80	250	8,05	350	11,25
60	1,90	160	5,15	260	8,35	360	11,60
70	2,25	170	5,45	270	8,70	370	11,90
80	2,55	180	5,80	280	9,00	380	12,25
90	2,90	190	6,10	290	9,35	390	12,55
100	3,20	200	6,45	300	9,65	400	12,90

- Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 8.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10
065 03 Podolíneč
Tel.: +431(0)52/4391314
IČ DPH: SK2020525562
IČO: 31679137

Ing. Jozef Val'ko, konateľ
Meno a funkcia

V Podolínci 13.03.2024
miesto a dátum vydania

rev.1

